

G 300-500 P

Anbau-Grundgerät

Technische Daten

Geräte-Typ	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Nenninhalt in Liter
G 300 P	975	1020	1500	120	300
G 400 P	975	1020	1640	125	400
G 500 P	1170	1180	1500	150	500



Top-Serienausrüstung

- Stabiler, feuerverzinkter Profilstahlrahmen für schwerpunkt günstige und extrem kurze Anbringung am Schlepper
- Polyäthylentank mit Tankanzeige, hydraulisches Rührwerk mit Rührrohr
- Robuste Kolbenmembranpumpe Typ BP 60/20 (60 l/min bei 20 bar)
- Einfüllsieb, Saugfilter mit Abstellautomatik, Zentraldruckfilter mit Schnellreinigung
- Mech. Bedieneinheit, Zentralabschaltung, Druckverstellung und Druckanzeige (0-20 bar)
- Armatur fest angebaut, 2 Teilbreitenanschlüsse 1/2 "
- Spülbehälter zur Systemreinigung (nur bei 400 - 600l-Behälter-Serie)

Zusatzrüstung

- Kolbenmembranpumpe APS 71 (70 l / 40 bar)
- Hochdruckkolbenpumpe P 63 - 3 Zylinder (50 l / 50 bar)
- Schlauchhaspel