

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z208	<b>Teilelektrische Fernbedienung</b> SC10 - 2 TB	für <b>2 Teilbreiten</b> ; mit Zentralabschaltung; mechanische Druckregelung und Druckanzeige am Gerät
Z154	<b>SprayControl</b> SC100/E2M	für <b>2 Teilbreiten</b> , mit Zentralabschaltung, elektr. Druckverstellung, vom Schlepper aus bedienbar, Druckanzeige über Manometer am Schaltkasten
Z159	<b>SprayControl</b> SC100/E4M	für <b>4 Teilbreiten</b> ansonsten wie Z154
Z158	<b>SprayDos</b> Regeleinrichtung 2TB	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für die momentane Geschwindigkeit km/h, Ausbringungsmenge l/ha - l/min. Grundausstattung für 2 Teilbreiten
Z158-3	<b>SprayDos</b> Regeleinrichtung 3TB	für <b>3 Teilbreiten</b> ansonsten wie Z158
Z158-4	<b>SprayDos</b> Regeleinrichtung 4TB	für <b>4 Teilbreiten</b> ansonsten wie Z158
Z158-6	<b>SprayDos</b> Regeleinrichtung 6TB	für <b>6 Teilbreiten</b> ansonsten wie Z158
Z374	<b>SC100/RC2</b> Regeleinrichtung	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für: • momentane Geschwindigkeit km/h • Ausbringungsmenge l/ha - l/min • digitale Druck- und Füllstandsanzeige für <b>2 Teilbreiten</b>
Z440	<b>smartSpray</b> Regeleinrichtung 2TB	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für die momentane Geschwindigkeit km/h, Ausbringungsmenge l/ha - l/min, digitale Druck- und Füllstandsanzeige Datenlogging über USB-Port für <b>2 Teilbreiten</b>
Z111	Doppeldüsen mit Tropfstop	Düseneinsätze Albuz nach Wahl
Z152	Dreifachdüse mit Tropfstop	Düseneinsätze Albuz nach Wahl
Z117	Injektordüseneinsatz	Turbo-Drop / AVI / IDK anstelle ATR
Z109	Mittelinjektor	mit Saugschlauch
Z115	Anschluss für Wasserschlauch	mit Rückschlagventil und Geka- Kupplung
Z381	Filterspülung	für Saug- und Druckfilter für BIO- und Kalkanwendungen
Z383	Niro-Einspülvorrichtung	anstelle Einspülpilz, für BIO- und Kalkanwendungen, für große Wassermengen
Z126	Kanisterspülung	aus Edelstahl im Tanksieb DN300
Z411	LED-Beleuchtung	nach StVO anstelle Serien-Beleuchtung
Z399	LED - Düsenbeleuchtung	
Z275	Ackerschienenanhangung anstelle Unterlenkeranhangung S1000	<b>ohne Mehrpreis</b>
Z264	Kombideichsel	verwendbar als Unterlenkeranhangung oder Ackerschienenanhangung
Z345	Permanente Behälter-Innenreinigung	
Z358	Seitliche Umlenkblech	zu DA / SZA / KA / NA28" und 32" hydraulisch verschiebbar (in Deutschland Vorschrift)
Z359	Seitliche Abdeckung zu D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschiebbar (in Deutschland Vorschrift)
Z127	Terra-Bereifung 23x10,5x12-8 PR	für S500 / S600 / S800
Z124	Terra-Bereifung 26x12.00x12-8 PR	für S/K1000 und K1500
Z248	Tandemachse mit Bereifung 23x10.5x12 - 8PR	für K1000, K1500, K2000, N1500

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z196	Bereifung 13.0/55-16 anstelle 10.0/75-15.3	für K1000, N1000, N1000 PE, S1500
Z134	Bereifung 15.0/55-17 anstelle 10,0/75-15.3	für K1000, N1000, N1000 PE, S1500
Z191	Bremsachse hydraulisch	<b>mit Lastanpassung</b> , stufenlos regulierbar <b>(ein einwirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf erforderlich)</b>
Z192	Parabelfederung	<b>für S1500, K1000-2000, N1500</b>
Z132	Druckluftbremsanlage	für S1500, K1000-2000, N1500
Z428	40Km/h Zulassung	für S1500, K1000-2000, N1500-4000 -- nur in Verbindung mit Auflauf- bzw. Druckluftbremse --

## ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR GERÄTE MIT ÜBERZEILE

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z215	Teleskopeinrichtung	mit 4 Hydraulikzylindern für ÜZL, max. Reihenbreite 3 m, und Liftrahmen verstärkt (wie KR6)
Z121	Elektrohydraulische Steuerung	für drei Parallelfunktionen (Höhen- und Seitenverstellung rechts und links) ein doppeltwirkendes Steuergerät ist erforderlich
Z202	Hydraulische Höhenverstellung für ÜZL	Verstellbereich bis max. 500 mm
Z402	Überzeilenaufbau V4 für 2 Reihenbehandlung	für Reihenweiten max. 4 m hintere Düsenstäbe hydraulisch einstellbar und Liftrahmen verstärkt (wie KR4 bzw.6 ) <b>Transportbreite 2,50m</b>
Z407	Überzeilenaufbau V4 für 3 Reihenbehandlung	für Reihenweiten max. 4 m hintere Düsenstäbe hydraulisch einstellbar und Liftrahmen verstärkt (wie KR4 bzw.6 ) <b>Transportbreite 2,50m</b>

## ZUBEHÖR TANGENTIALLÜFTER

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z353	Tangential-Querstromgebläse T30	anstelle T16
Z354	Luftmengensteuerung "SmartAir" für Tangentiallüfter	Drehzahleinstellung über LCD-Farbterminal getrennt voneinander einstellbar, mit Wendefunktion für T16 und T30 Gebläse
Z356	Eigenes Ölaggregat mit Pumpe	passend zu Tangential-Gebläse
Z355	Digitale Drehzahlanzeige	für Tangentiallüfter

...weiteres Zubehör auf Anfrage

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z341	<b>SprayControl</b> SC100/E4M	mit 4 Teilbreiten, anstelle SC100/E2M mit 2 Teilbreiten passend zu NH/KH63
Z369	<b>SprayControl</b> SC100/E6M	mit 6 Teilbreiten, anstelle SC100/E2M mit 2 Teilbreiten passend zu NH/KH63
Z340	hydraulische Verstellung des Luftstroms links/rechts parallel	<b>(nur für G341, G342, G343)</b>
Z348	Schockventil für Anfahrschutz Mast	<b>(nur für G344, G345, G346)</b>
Z349	Elektrische Luftabschaltung für alle KH Typen	<b>(einseitig links oder rechts)</b>
Z408	Verstellung der oberen Ausbläser im Lift	über Elektrozyylinder (nur für G344, G345, G346)
Z379	Zweite Düse an der Ausblasöffnung	für KH63 Gebläse

...weiteres Zubehör auf Anfrage