

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z304	Teilelektrische Fernbedienung SC10 - 2 TB	für 2 Teilbreiten ; mit Zentralabschaltung; mechanische Druckregelung und Druckanzeige am Gerät
Z189	SprayControl SC100/E2M	für 2 Teilbreiten , mit Zentralabschaltung, elektrischer Druckverstellung, vom Schlepper aus bedienbar, Druckanzeige über Manometer am Schaltkasten
Z396	Kolbenmembranpumpe BP151K	anstelle BP105
Z400	Kolbenmembranpumpe BP205	anstelle BP105
Z395	Kolbenmembranpumpe IDS1401	138 l/50 bar , anstelle BP105
Z183	Kolbenmembranpumpe APS 71	70 l/50 bar und HPR Armatur, anstelle BP105 zu GL- Baureihe
Z443	Pumpe BP105 anstelle APS71	Mechanische Armatur anstelle HPR
Z181	Kolbenpumpe P 63 - 50l/50 bar	anstelle APS 71
Z302	Kolbenmembranpumpe IDS960	93 l/min - 50 bar anstelle APS 71
Z317	Schlauchhaspel automatic	mit 65 m Hochdruckschlauch $\frac{3}{8}$ "; Automatik Schlauchaufroller mit Federrückzug und Schlaucharretierung
Z416	Schlauchhaspel Typ AUTO-A1	für 15 m $\frac{1}{2}$ " Schlauch mit Automatic Rückzug Schwenkbar 45° Anschluß Einlaß $\frac{1}{2}$ " Anschluß Ausgang $\frac{1}{2}$ " --- ohne Schlauch ---
Z180	Schlauchhaspel	mit Anbauhalterung, passend für max. 50 Meter $\frac{1}{2}$ " Schlauch. (Ohne Schlauch)
Z180-1	Schlauchhaspel	mit Anbauhalterung, passend für max. 100 Meter $\frac{1}{2}$ " Schlauch. (Ohne Schlauch)
Z273	Hochdruckschlauch - ID10 - 80 bar	pro Meter
N110	Hochdruck-Spritzpistole "Hydra Plus"	mit stufenloser Strahlregulierung, Einhandpistole
N111	Hochdruck-Spritzpistole "Top Gun"	für Hochstämme 15 - 60 bar Druck mit Strahlregulierung und 2,3 mm Düse Zweihandpistole
Z409	Einspülschleuse mit einem Fassungsvermögen von 25 Liter	Zum Mischen von: Flüssigen, pulverförmigen und gekörnten Chemiekalien. Serienmäßig mit: Rührdüse, Füllstandanzeige mit Skala, Pistole- und Schlauchkit zum Ansaugen
Z401	Einspülschleuse mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter	Angebaut an G- bzw. GL-Baureihe
Z620	Manuelles Flächenspritzgestänge Typ FIRST	Arbeitsbreite 6 m, 12 Einzeldüsen mit Tropstop, Düsen Einsätze nach Wahl

Z620 - Manuelles Flächenspritzgestänge



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z208	Teilelektrische Fernbedienung SC10 - 2 TB	für 2 Teilbreiten ; mit Zentralabschaltung; mechanische Druckregelung und Druckanzeige am Gerät
Z154	SprayControl SC100/E2M	für 2 Teilbreiten , mit Zentralabschaltung, elektr. Druckverstellung, vom Schlepper aus bedienbar, Druckanzeige über Manometer am Schaltkasten
Z159	SprayControl SC100/E4M	für 4 Teilbreiten ansonsten wie Z154
Z158	SprayDos Regeleinrichtung 2TB	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für die momentane Geschwindigkeit km/h, Ausbringungsmenge l/ha - l/min. Grundausstattung für 2 Teilbreiten
Z158-3	SprayDos Regeleinrichtung 3TB	für 3 Teilbreiten ansonsten wie Z158
Z158-4	SprayDos Regeleinrichtung 4TB	für 4 Teilbreiten ansonsten wie Z158
Z158-6	SprayDos Regeleinrichtung 6TB	für 6 Teilbreiten ansonsten wie Z158
Z374	SC100/RC2 Regeleinrichtung	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für: • momentane Geschwindigkeit km/h • Ausbringungsmenge l/ha - l/min • digitale Druck- und Füllstandsanzeige für 2 Teilbreiten
Z440	smartSpray Regeleinrichtung 2TB	der Ausbringungsmenge bei unterschiedlicher Geschwindigkeit mit elektronischer Anzeige für die momentane Geschwindigkeit km/h, Ausbringungsmenge l/ha - l/min, digitale Druck- und Füllstandsanzeige Datenlogging über USB-Port für 2 Teilbreiten
Z111	Doppeldüsen mit Tropfstop	Düseneinsätze Albuz nach Wahl
Z152	Dreifachdüse mit Tropfstop	Düseneinsätze Albuz nach Wahl
Z117	Injektordüseneinsatz	Turbo-Drop / AVI / IDK anstelle ATR
Z109	Mittelinjektor	mit Saugschlauch
Z115	Anschluss für Wasserschlauch	mit Rückschlagventil und Geka- Kupplung
Z381	Filterspülung	für Saug- und Druckfilter für BIO- und Kalkanwendungen
Z383	Niro-Einspülvorrichtung	anstelle Einspülpilz, für BIO- und Kalkanwendungen, für große Wassermengen
Z126	Kanisterspülung	aus Edelstahl im Tanksieb DN300
Z411	LED-Beleuchtung	nach StVO anstelle Serien-Beleuchtung
Z399	LED - Düsenbeleuchtung	
Z275	Ackerschienenanhangung anstelle Unterlenkeranhangung S1000	ohne Mehrpreis
Z264	Kombideichsel	verwendbar als Unterlenkeranhangung oder Ackerschienenanhangung
Z345	Permanente Behälter-Innenreinigung	
Z358	Seitliche Umlenkblech	zu DA / SZA / KA / NA28" und 32" hydraulisch verschiebbar (in Deutschland Vorschrift)
Z359	Seitliche Abdeckung zu D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschiebbar (in Deutschland Vorschrift)
Z127	Terra-Bereifung 23x10,5x12-8 PR	für S500 / S600 / S800
Z124	Terra-Bereifung 26x12.00x12-8 PR	für S/K1000 und K1500
Z196	Bereifung 13.0/55-16 anstelle 10.0/75-15.3	für K1000, N1000, N1000 PE, S1500

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
Z134	Bereifung 15.0/55-17 anstelle 10,0/75-15.3	für K1000, N1000, N1000 PE, S1500
Z191	Bremsachse hydraulisch	mit Lastanpassung , stufenlos regulierbar (ein einfachwirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf erforderlich)
Z192	Parabelfederung	für S1500, K1000-2000, N1500
Z132	Druckluftbremsanlage	für S1500, K1000-2000, N1500
Z428	40Km/h Zulassung	für S1500, K1000-2000, N1500-4000 -- nur in Verbindung mit Auflauf- bzw. Druckluftbremse --